



BARRIER TỐC ĐỘ CAO CPR-HSP18

Barrier tốc độ cao được thiết kế cho các trạm thu phí hiện đại, dễ sử dụng, hoạt động an toàn, có khả năng hoạt động liên tục 24/7 mà không gặp sự cố, đảm bảo an toàn giao thông

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



TỐC ĐỘ NHANH, ĐỘ TIN CẬY CAO ĐẢM BẢO HIỆU SUẤT TỐT NHẤT



HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC 24/7 XUYẾN SUỐT NGÀY ĐÊM KHÔNG NGỪNG NGHỈ VỚI TẦN SUẤT CAO MÀ KHÔNG GẶP SỰ CỐ



HỆ THỐNG TỰ BẢO VỆ THANH CHẮN

- › Khớp nối tự bung bảo vệ thanh chắn khi bị xe va vào
- › Bộ điều khiển chuyên dụng có khả năng lựa chọn các chương trình phù hợp, tích hợp chức năng kết nối với vòng từ để đảm bảo an toàn (không đóng xuống khi có xe dưới barrier)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thanh chắn	Vật liệu: nhôm; Chiều dài: tối đa 3,0m
Tốc độ đóng/mở	0,3s (thanh chắn 1,5m); 0,6s (thanh chắn 2,5m)
Nguồn điện	88VAC ÷ 264VAC, 47Hz ÷ 63Hz
Loại động cơ	Torque motor chuyên dụng
Điều khiển	Bộ điều khiển chuyên dụng kết nối được với chương trình điều khiển từ máy tính, Có thể lựa chọn tốc độ Hiển thị trạng thái hoạt động Tích hợp 02 bộ dò vòng từ Thời gian trước khi cảnh báo Đóng/Mở: 0s ÷ 655s (cho phép lập trình) Có chức năng reset và phát hiện lỗi bộ nhớ
Cấp bảo vệ	IP54
Kết nối	RS485/ RJ45
Nhiệt độ làm việc	0°C ÷ 55°C

THÔNG TIN MÃ HIỆU: CPR-HSP18

*Công ty CadPro bảo lưu quyền thay đổi các thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước.
*Thông số kỹ thuật và hình ảnh của thiết bị có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện và yêu cầu của khách hàng.